


ദിവസേനയുള്ള ഉപയോഗം

കമ്പോസ്റ്റർ · സാധാരണ പ്രവർത്തന രീതി (SOP)

1. മാലിന്യം ഷ്രേഡ് ചെയ്യുക




- 1 മാലിന്യം തരംതിരിക്കുക.**
പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ്, ലോഹം, ഭക്ഷണമല്ലാത്ത എന്തും മാറ്റുക.



- 2 ഷ്രേഡർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക.**
പിന്നിലെ ലിവർ ഉപയോഗിക്കുക. ശരിയായ ദിശയിലാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കുക.



- 3 ഹോപ്പറിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുക.**
അതിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ നിൽക്കരുത്.




- 4 ഒരു തവണ 5 kg മാത്രം, പതുക്കെ ഇടുക.**
മുകളിലെ ഹോപ്പറിൽ ഇടുക. ട്രേ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് കമഴ്ത്തരുത്.

⚠ ഷ്രേഡർ ഓടുമ്പോൾ ഹോപ്പറിനുള്ളിൽ കൈ ഇടരുത്.




- 5 എല്ലാ മാലിന്യവും ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഷ്രേഡർ നിർത്തുക.**

2. ഷ്രേഡർ കഴുകുക




- 1 ക്ലീനിംഗ് ട്രേ അകത്തേക്ക് തള്ളിവെക്കുക.**
പിന്നിലെ ക്ലീനിംഗ് വാതിലിലൂടെ.






- 2 മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക.
വെള്ളം ഷ്രഡർ കഴുകി ട്രെയിലേക്ക് ഇറ്റുവീഴും.




- 3 ട്രേ പുറത്തെടുത്ത് ഓടയിൽ ഒഴിക്കുക.


3. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുക




- 1 കുറച്ച് നേർത്ത അറക്കപ്പൊടി ചേർക്കുക.
ഇൻസ്പെക്ഷൻ വാതിലിലൂടെ, ഷ്രഡ് ചെയ്ത ഓരോ 30 kg മാലിന്യത്തിനും 1 kg അറക്കപ്പൊടി.




- 2 എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക.




- 3 സ്ക്രീനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുക.
സ്റ്റാർട്ട് പേജിലെ പച്ച ആരോ അമർത്തിപ്പിടിക്കുക.



- 4 Automatic mode അമർത്തിപ്പിടിക്കുക.
ടവർ ലാമ്പ് പച്ചയാകും.




- 5 താഴെ വലതുവശത്തെ ആരോ അമർത്തുക.
ഈ പേജിലെ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും പച്ചയാണോ എന്ന് നോക്കുക. ഒന്ന് പച്ചയല്ലേ? ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.





- 6 മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിടുക.
ദിവസം 20 മണിക്കൂർ വരെ ഓടും. തനിയെ നിൽക്കുകയും തനിയെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.





4. കമ്പോസ്റ്റ് പുറത്തെടുക്കുക


- 


1 ആംബർ (മഞ്ഞ) ലാമ്പ് കത്തുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക.
ആംബർ എന്നാൽ കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറായി.
- 

2 മുൻവാതിൽ തുറക്കുക.
- 

3 വാതിലിന് മുന്നിൽ ഒരു ട്രേ വെക്കുക.
- 

4 Discharge mode അമർത്തിപ്പിടിക്കുക.
സ്ക്രീനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ. ഏകദേശം 90% കമ്പോസ്റ്റ് പുറത്തുവരും.
-  കമ്പോസ്റ്റ് പുറത്തുവരുമ്പോൾ വാതിലിനുള്ളിൽ കൈ ഇടരുത്.
- 


5 ബാക്കി അകത്തുതന്നെ വിടുക.
അകത്ത് ബാക്കിയാകുന്ന 10% അടുത്ത ബാച്ചിന് സഹായിക്കും.
- 

6 മുൻവാതിലിന്റെ ഉൾഭാഗം വൃത്തിയാക്കുക.
ഉടനെ ചെയ്യുക, കമ്പോസ്റ്റ് അതിൽ ഉണങ്ങിപ്പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്.
- 


7 മുൻവാതിൽ അടച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക.




ശ്രദ്ധാർത്ഥം ബട്ടണുകൾ സ്ക്രീനിലാണോ?



- 1 സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുക.
ചില മെഷീനുകളിൽ ശ്രദ്ധാർത്ഥം ലിഖിതം കൊണ്ടല്ല, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓടുന്നത്.



- 2 കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യം Pause composter അമർത്തുക.



- 3 ശ്രദ്ധാർത്ഥം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ON അമർത്തുക.
ശരിയായ ദിശയിലാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കുക.



- 4 കഴിയുമ്പോൾ OFF അമർത്തുക.
കമ്പോസ്റ്റിംഗ് തനിയെ വീണ്ടും തുടങ്ങും.

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്

- ⚠ ഞങ്ങൾ പറയാതെ സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റരുത്.
- ⚠ ഫീഡിംഗ് ലെവലിന് മുകളിൽ മാലിന്യം നിറയ്ക്കരുത്. അത് മുൻവാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തുടും.
- ⚠ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പറിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്.
- ⚠ മെഷീൻ ഓടുമ്പോൾ വാതിലുകൾ അടച്ചുതന്നെ വെക്കുക.
- ⚠ മെഷീൻ ഓടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് നീക്കരുത്.
- ⚠ അടിയന്തര സാഹചര്യമാണോ? സ്ക്രീനിലെ ചുവന്ന EMERGENCY ബട്ടൺ അമർത്തുക.



ടവർ ലാമ്പിന്റെ അർത്ഥം



- പച്ച: കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു.
- ചുവപ്പ്: ഒരു മുൻവാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു.
- ആംബർ (മഞ്ഞ): കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാർ.

എന്തൊക്കെ ഇടാം

✓ ഇടാം

എല്ലാ ഭക്ഷണ മാലിന്യവും

പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഇറച്ചി, കോഴി, മീൻ, തോടുകൾ, എല്ലുകൾ, പാസ്ത, ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ, ചീസ്, മുട്ടത്തോട്.

ഭക്ഷണം പറ്റിയ പേപ്പർ

നാപ്കിൻ, പേപ്പർ ടവൽ, ടീ ബാഗ്, കാപ്പിപ്പൊടി.

ചെടികൾ

പൂക്കൾ, ഇലകൾ, പുല്ല്, ചെറിയ കമ്പുകൾ.

സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കമ്പോസ്റ്റബിൾ സാധനങ്ങൾ

കമ്പോസ്റ്റബിൾ ബാഗുകൾ (ASTM D6400), മരത്തിന്റെ ഇളക്കുകോലുകൾ, ചോപ്പ്സ്റ്റിക്കുകൾ.

✗ ഇടരുത്

- ✗ ദ്രാവകങ്ങൾ, ഗ്രീസ്, പാചക എണ്ണ
- ✗ പ്ലാസ്റ്റിക്, തെർമോക്കോൾ, പാഴ്സൽ പാത്രങ്ങൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പുകൾ
- ✗ ഗ്ലാസ്, ലോഹം
- ✗ വാക്സ് പേപ്പർ, വാക്സ് പുരട്ടിയ കാർഡ്ബോർഡ്
- ✗ റബ്ബർ ബാൻഡ്, കെട്ടാനുള്ള കമ്പി, സ്റ്റിക്കറുകൾ
- ✗ ഡയപ്പറുകൾ
- ✗ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്ത 'ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ' സാധനങ്ങൾ

⚠ ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ പാനൽ തുറക്കുകയോ വയറിംഗിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യരുത്. ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ ഉടനെ മെയിൻ MCB ഓഫ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.

